

| ATTACHEMENTS POUR CONSTRUCTION ET LEVAGE | Litres / Gallon | Longueur ou « A » m/pi | Disponible sur les modèles Merlo | Numéro de référence |
|--|-----------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Benne à béton, hydraulique               | 700/185         | 1,45/4,76              | ZM2 - ZM3                        | A1430               |

| 3 TYPES DE TÊTE DE MÂT    |
|---------------------------|
| ZM2 = 2,500 kg à 4,500 kg |
| ZM3 = 5,000 kg à 7,500 kg |
| ZM4 = 8,000 et plus       |

| ATTACHEMENTS POUR CONSTRUCTION ET LEVAGE   | Capacité kg/lb | Longueur ou « A » m/pi  | Disponible sur les modèles Merlo | Numéro de référence |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Flèche avec limiteur de charge   | 1 500/3 300    | 1,9/6,2                 | ZM2                              | A1210A              |
| Flèche avec treuil et limiteur de charge   | 1 500/3 300    | 1,9/6,2                 | ZM2                              | A1310A              |
| Flèche avec limiteur de charge   | 600/1 320      | 3,2/10,5                | ZM2                              | A1200A              |
| Flèche avec treuil et limiteur de charge   | 600/1 320      | 3,5/11,5                | ZM2                              | A1300A              |
| Flèche avec limiteur de charge   | 900/1 985      | 3,9/12,8                | ZM3                              | A1220A              |
| Flèche avec treuil et limiteur de charge   | 900/1 985      | 4/13,1                  | ZM3                              | A1320               |
| Flèche avec limiteur de charge   | 500/1 100      | 5/16,4                  | ZM2                              | 04S215              |
| « Mini tower jib » avec limiteur de charge (requière une seconde fonction hydraulique) | 400/880        | 3,7 - 6,5 / 12,1 - 21,3 | ZM2                              | A1350A              |

|                         |                             |            |        |       |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------|-------|
| Crochet sur fourches    | Capacité max. de la machine | 0,33/1,08  | P72.10 | A0901 |
| Crochet sur porte-outil | Capacité max. de la machine | 0,56/1,84  | ZM2    | A1000 |
| Crochet sur porte-outil | Capacité max. de la machine | 0,56/1,84  | ZM3    | A1001 |
| Crochet sur porte-outil | Capacité max. de la machine | 0,675/2,21 | ZM4    | A1003 |

|                                    |              |     |   |        |
|------------------------------------|--------------|-----|---|--------|
| Treuil hydraulique sur porte-outil | 4 000/8 820  | N/A | ZM2 - télescopique haute levé - avec stabilisateurs seulement | A2765  |
| Treuil hydraulique sur porte-outil | 5 000/11 025 | N/A | ZM3   | A2767B |

Note : Les dimensions sont en pieds absolus, aucun pouce. Ex. : 6,5' = 6' ½" = 6'6".

|  |            |                     |     |        |
|--|------------|---------------------|-----|--------|
| Potence surbaissée avec limiteur de charge   | 2200/4850  | 1,3/4,3             | ZM2 | A1118B |
| Potence surbaissée                           | 3500/7720  | 1,3/4,3             | ZM3 | A1119B |
| Potence surbaissée                           | 6000/13230 | 1,3/4,3             | ZM4 | A1129B |
| Potence télescopique avec limiteur de charge | 1500/3300  | 1,4 - 2,1/4,6 - 6,7 | ZM2 | A1123B |



A1200A



A1300A