

# ROTO 40.18 S

- Charge maximale : 4 000 kg (8 820 lb) ■ Hauteur maximale de levage : 17,7 mètres (58'4") ■ Charge à hauteur maximale : 2 750 kg (6 065 lb)
- Charge à portée maximale : 400 kg (882 lb) ■ Débit hydraulique de 117 litres/min [pompe hydraulique - débit variable (« load-sense »)]
- Correcteur de dévers (+/- 9 % longitude, +/- 16 % latitude) ■ Rotation : 415 degrés ■ Joystick électro-proportionnel et mécanique monté sur le « body valve » ■ Pneus : MITAS MPT-01 405/70-20 ■ Moteur : Tier 4i : Kubota/4-101 hp ■ Longueur 235 po ■ Largeur 88 po ■ Hauteur 117 po
- Poids : 29040 lbs



→ Le modèle réel peut différer des photos présentées.

## ■ OPTIONS INTÉGRÉES

- Intervalle de graissage (500 heures) avec bagues CSK\* (sauf réducteurs de roue)
- Puissante transmission hydrostatique classe 1 (avec EPD)\*◇
- Vitesse maximale de 40 km/h (25 mph) (1<sup>ère</sup> - 16 km/h, 2<sup>e</sup> - 40 km/h)
- Port de test intégré éliminant les risques de contamination du circuit hydraulique\*
- Kit antivol incluant serrure de compartiments avec commutateur 12v\*
- « Quick attach » automatique avec Tack Lock<sup>MC</sup> hydraulique\*
- Plaque d'acier Ultra Sealed<sup>MC</sup> de 8 mm scellant le dessous du châssis\*
- Resynchronisation automatique des roues\*
- Contrôle bi-mode : novice/expert\*
- Frein de stationnement électrohydraulique\*
- Cabine extra large (3,4' de largeur)\*
- Machine à faible émission de bruit\*
- Homologation et ensemble « Arctique canadien » : préchauffage du carburant, bougie de préchauffage, chauffe-moteur, huile, refroidisseur, différentes composantes hydrauliques et accessoires de moteur\*
- Kit de lumières additionnelles\*
- Verrouillage mécanique « on demand » du différentiel arrière, contrôlé en cabine
- Crochet de remorquage
- Préarrangement standard pour plate-forme, radiocommande et système Space incluant boîtier de contrôle avec fonction de radiocommande et Space

## ■ OPTIONS DISPONIBLES

- Prédiposition supplémentaire requis pour appareil de manutention de panneaux sur plate-forme de travail
- Peinture de couleur différente (inclut le recalibrage de la chambre de peinture)
- Climatiseur



\* Ces options intégrées peuvent être remplacées par des solutions économiques, mais la performance pourrait être affectée. Une telle modification devra être approuvée par l'usine et si approuvée, des délais de livraison importants s'appliqueront. ◇ Sur modèles Tier 4i.