

# S3215E/S3219E

## PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacts et agiles
- Extensions coulissantes pour une meilleure portée
- Passe à travers les portes standard
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# PLATE-FORME CISEAUX


DIMENSIONS	S3215E	S3219E
Hauteur de travail	6,6 m	7,79 m
Hauteur max. sous plancher (A)	4,6 m	5,79 m
Longueur plateforme	0,68 m x 1,64 m	0,68 m x 1,64 m
Longueur plateforme extension sortie	0,68 m x 2,53 m	0,68 m x 2,53 m
Extension plateforme	0,89 m	0,89 m
Largeur (D)	0,81 m	0,81 m
Longueur hors-tout (avec marche) (C)	1,78 m	1,78 m
Longueur hors-tout (sans marche)	1,74 m	1,74 m
Hauteur repliée (B)	1,91 m	2,0 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,59 m	1,65 m
Garde au sol repliés	63 mm	63 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	272 kg	250 kg
Translation possible a hauteur max.	4,6 m	5,79 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en extension	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation descente	20/38 s	20/38 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,1 m	0,1 m
Rayon de braquage extérieur	1,63 m	1,63 m
Pneus	12 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique hydraulique 2WD	


MOTORISATION	
Motorisation	4 batteries de 6V - 220Ah
Chargeur	90 - 240V, 25 A

POIDS		
Poids à vide	1,227 kg	1315 kg

## RAYON DE BRAQUAGE



# S3215E/S3219E



## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes en intérieur
- Peut transporter 1 personne en extérieur
- Commande de chargement mobile
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue et chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Gyrophare orange
- Onduleur 110V 800W
- Plaques à galets des ciseaux (jeu de 2)
- Huile biodégradable (écologique)
- Conformité CSA

**snorkel**

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com